LRD601-

认证		
	P	非防爆
	A	Ex ia IIC T2-T6 Ga
	G	Exd ia [ia Ga] IIC T2～T6 Gb
天线类型		
	DS	（-40～130）℃, (-0.1～2.5)MPa 透镜直径50mm,单片散热
	DQ	（-40～200）℃, (-0.1～2.5)MPa 透镜直径50mm,多片散热
	ES	（-40～130）℃, (-0.1～2.5)MPa 透镜直径80mm,单片散热
	EQ	（-40～200）℃, (-0.1～2.5)MPa 透镜直径80mm,多片散热
天线材质		
	A	PTFE （-40～200）℃
过程连接		
	FA	法兰 DN50 PN16 GB/T9119-2000 不锈钢316L+PTFE
	FB	法兰 DN80 PN16 GB/T9119-2000 不锈钢316L+PTFE
	FC	法兰 DN100 PN16 GB/T9119-2000 不锈钢316L+PTFE
	FD	法兰 DN125 PN16 GB/T9119-2000 不锈钢316L+PTFE
	FE	法兰 DN150 PN16 GB/T9119-2000 不锈钢316L+PTFE
	YY	用户自定义
过程密封		
	X	无
电子插件		
	B	(4～20)mA/Hart 两线制，单腔
	R	RS485/MODUS 协议（单腔）
	E	(4～20)mA/(18～25)V DC/Hart 两线制，两腔
	C	(4～20)mA/(18～25)V DC/Hart 四线制，两腔
	D	(4～20)mA/220V AC/Hart 四线制，两腔
外壳/防护等级		
	B	塑料PBT/IP66
	A	铝ADC12/IP67
	D	铝两腔ADC12/IP67
电缆进线		
	M	M20*1.5
	N	1/2" NPT
显示、按键		
	A	按键+蓝牙 --暂不供货
	B	按键无蓝牙
	C	远程显示带蓝牙--暂不供货
	D	远程显示无蓝牙

LRD602-

认证		
	P	非防爆
	A	Ex ia IIC T2-T6 Ga
	G	Exd ia [ia Ga] IIC T2～T6 Gb
天线类型		
	AP	（-40～130）℃, (-0.1～0.1)MPa 透镜直径21mm,螺纹3/4”
	AM	（-40～130）℃, (-0.1～2.5)MPa 透镜直径21mm,螺纹3/4”
	FP	（-40～130）℃, (-0.1～0.1)MPa 透镜直径43mm,螺纹1 1/2”
	FM	（-40～130）℃, (-0.1～2.5)MPa 透镜直径43mm,螺纹1 1/2”
	FT	（-40～200）℃, (-0.1～2.5)MPa 透镜直径43mm,螺纹1 1/2”，带散热
	GP	（-40～130）℃, (-0.1～0.1)MPa 透镜直径76mm,螺纹M80*3
	GM	（-40～130）℃, (-0.1～2.5)MPa 透镜直径65mm,螺纹3”
	GT	（-40～200）℃, (-0.1～2.5)MPa 透镜直径65mm,螺纹3”，带散热
天线材质/螺纹材质		
	A	PTFE/不锈钢 （-40～200）℃
	B	PFA /PFA （-40～130）℃
过程连接		
	GP	G型螺纹
	NP	NPT螺纹
	MP	螺纹M80*3
过程密封		
	A	FKM （-40～200）℃
	C	FFKM （-20～200）℃
	X	无
电子插件		
	B	(4～20)mA/Hart 两线制，单腔
	R	RS485/MODUS 协议（单腔）
	E	(4～20)mA/(18～25)V DC/Hart 两线制，两腔
	C	(4～20)mA/(18～25)V DC/Hart 四线制，两腔
	D	(4～20)mA/220V AC/Hart 四线制，两腔
	X	特殊定制（非防爆）
外壳/防护等级		
	B	塑料PBT/IP66
	A	铝ADC12/IP67
	D	铝两腔ADC12/IP67
电缆进线		
	M	M20*1.5
	N	1/2" NPT
显示、按键		
	A	按键+蓝牙 --暂不供货
	B	按键无蓝牙
	C	远程显示带蓝牙--暂不供货
	D	远程显示无蓝牙
	X	无

LRD603-

认证		
	P	非防爆
	A	Ex ia IIC T2-T6 Ga
	G	Exd ia [ia Ga] IIC T2～T6 Gb
天线类型		
	KW	（-40～130）℃, (-0.1～1.0)MPa 透镜直径50mm
	KQ	（-40～130）℃, (-0.1～1.0)MPa 透镜直径80mm --暂不供货
天线材质		
	A	PTFE （-40～200）℃
过程连接		
	KA	卡盘2” PN16(外径64mm) ISO2852 DIN32676
	KB	卡盘3 1/2” PN16(外径106mm) ISO2852
过程密封		DIN32676
	X	无
电子插件		
	B	(4～20)mA/Hart 两线制，单腔
	R	RS485/MODUS 协议（单腔）
	E	(4～20)mA/(18～25)V DC/Hart 两线制，两腔
	C	(4～20)mA/(18～25)V DC/Hart 四线制，两腔
	D	(4～20)mA/220V AC/Hart 四线制，两腔
	X	特殊定制（非防爆）
外壳/防护等级		
	B	塑料PBT/IP66
	A	铝ADC12/IP67
	G	不锈钢 316L/IP67
	D	铝两腔ADC12/IP67
	H	不锈钢两腔 316L/IP67
	K	不锈钢 316L/IP67（卫生型专用）
电缆进线		
	M	M20*1.5
	N	1/2" NPT
显示、按键		
	A	按键+蓝牙 --暂不供货
	B	按键无蓝牙
	C	远程显示带蓝牙--暂不供货
	D	远程显示无蓝牙
	X	无

LRD604-

认证		
	P	非防爆
	A	Ex ia IIC T2-T6 Ga
	G	Exd ia [ia Ga] IIC T2～T6 Gb
天线类型		
	MW	（-40～110）℃, 常压， 铝衬塑料， 万向节
	NW	（-40～130）℃, 常压， 不锈钢316L， 万向节
	RW	（-40～200）℃, 常压， 不锈钢316L，万向节, 带散热
	HG	（-40～110）℃, 常压， 铝衬塑料， 螺纹M94*2/吊架
	JG	（-40～130）℃,（-0.1～0.3)MPa， 不锈钢316L， 螺纹M94*2
	LG	（-40～200）℃,（-0.1～0.3)MPa， 不锈钢316L， 螺纹M94*2， 带散热
天线材质/螺纹材质		
	A	PTFE （-40～200）℃
过程连接		
	FC	法兰 DN100 PN16 GB/T9119-2000 不锈钢316L
	FD	法兰 DN125 PN16 GB/T9119-2000 不锈钢316L
	FE	法兰 DN150 PN16 GB/T9119-2000 不锈钢316L
	FX	非标准法兰
	GD	吊架
过程密封		
	A	FKM （-40～200）℃
电子插件		
	B	(4～20)mA/Hart 两线制，单腔
	R	RS485/MODUS 协议（单腔）
	E	(4～20)mA/(18～25)V DC/Hart 两线制，两腔
	C	(4～20)mA/(18～25)V DC/Hart 四线制，两腔
	D	(4～20)mA/220V AC/Hart 四线制，两腔
	X	特殊定制（非防爆）
外壳/防护等级		
	B	塑料PBT/IP66
	A	铝ADC12/IP67
	D	铝两腔ADC12/IP67
电缆进线		
	M	M20*1.5
	N	1/2" NPT
显示、按键		
	A	按键+蓝牙 --暂不供货
	B	按键无蓝牙
	C	远程显示带蓝牙--暂不供货
	D	远程显示无蓝牙
	X	无